



# 跳出・吹上 カッタ カッタ

## CR SERIES

# Saito Cutter

サイトカッタ

主要諸元		定置カッタ	
型 式		CR-191	CR-211
小 売 価 格(税込)		214,500円	237,600円
排 出 機 構		シリンダタイプはね出し型	
口 ー ル 幅 (mm)		190	210
機 体 寸 法	全 長 (mm)	1640	
	全 幅 (mm)	471	494
	全 高 (mm)	973	
重 量 (kg)		67	70
所 要 動 力(PS(kW))		0.5(0.4)~2(1.5)	1(0.75)~2(1.5)
毎 時 能 力(kg/h)		2500(注1)	2800(注1)
排 出 距 離 (m)		6(注2)	
切 断 寸 法 (mm)		35・45・70・90	
切 断 寸 法 切 換 機 構		歯車交換式+ワリプーリ	
伝 導 部	主軸回転数 (rpm)	950~1000	
	クラッチ機構	テンションクラッチ式	

主要諸元		セットカッタ		クローラカッタ	
型 式		CR-191E	CR-211E	CR-191C	CR-211C
小 売 価 格(税込)		407,000円	429,000円	544,500円	556,600円
排 出 機 構		シリンダタイプはね出し型			
口 ー ル 幅 (mm)		190	210	190	210
機 体 寸 法	全 長 (mm)	1895		1980	
	全 幅 (mm)	773		700	
	全 高 (mm)	1000		1145	
重 量 (kg)		100	103	163	166
毎 時 能 力(kg/h)		2500(注1)	2800(注1)	2500(注1)	2800(注1)
排 出 距 離 (m)		6(注2)			
切 断 寸 法 (mm)		35・45・70・90			
切 断 寸 法 切 換 機 構		歯車交換式+ワリプーリ			
伝 導 部	主軸回転数 (rpm)	950~1000			
	カッタクラッチ	ベルトテンションクラッチ方式			
	走行クラッチ	ベルトテンションクラッチ方式(ブレーキ付)			
	操 向 装 置	サイドクラッチ方式			
エ ン ジ ン	連続定格出力(kW(PS)/rpm)	3.4(4.7)/1800			
	最大出力(kW(PS)/rpm)	4.6(6.3)/1950			
	前 進 (mm/s)	-		0.5/1.0(1速/2速、エンジン1950rpm時)	
	後 進 (mm/s)	-		0.6(1速/2速、エンジン1950rpm時)	
型 式		GB181LN-063			

(注1) 毎時能力は稲乾燥ワラ90%切断長の場合です。

(注2) 排出距離は稲乾燥ワラ90%切断長の場合です。

◆生牧草類等の場合は、記載仕様の1/2~1/3の距離になります。

◆この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

◆最大処理能力、最大破砕径は破砕物の材質及び形状、作業条件等により変動します。

◎小売価格は、税込み価格にて表示しております。  
(2025年1月現在)

カタログは、ホームページでもご覧いただけます。

<http://www.saitonouki.jp>

### 安全に関する ご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止する為に、使用前には点検を必ず行ってください。



## 株式会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地  
TEL0234(23)1511(代) FAX0234(26)4161
- 北海道営業所 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地  
TEL0126(24)5401(代) FAX0126(24)5402
- 九州営業所 〒861-8039 熊本市東区長嶺南1丁目1番10号  
TEL096(384)6865(代) FAX096(384)6864

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。

CR-211C



# CR型カッタ シリンダタイプ跳出型

刃合わせが極めて容易なストレート形状／簡単メンテナンス



**セットカータイプ**  
CR-191E  
CR-211E



**定置 標準タイプ**  
CR-191  
CR-211



**自走クローラタイプ**  
CR-191C  
CR-211C

原動機回転数 (rpm)	原動機プーリ径
1400 (モータ50Hz)	B-4"
1700 (モータ60Hz)	B-3½"
1800 (エンジン)	B-3½"


※カッタ主軸回転数は、950~1,000rpmに設定します。

## CR型カッタoption



★**モーターベースCR-M1**  
モーターが本機にスッポリ内蔵。  
車輪も付いて移動に大変便利。  
(ベルトカバー、プーリカバー付)

13,200円 (税込)



★**セットカーCRS**  
移動にラクな「セットカー」  
エンジンやモーターを  
セットできます。  
CR型(定着標準タイプ用)

42,900円 (税込)



★**安全カバー  
(CRSベルトカバー)**  
CRS-A

18,700円 (税込)

★**切断長切り換えギヤ  
[T14,T42] (部品)**  
切断長さは、ギヤの入替えと  
ワリプーリの組合せで4種類の  
選定ができます。

T14 2,981円 (税込)  
T42 6,292円 (税込)  
カエギアアッシ  
※T14とT42のセット  
9,075円 (税込)

切断長さ調節表		オプション			
押ネジ	45mm	90	22	150	
フリプーリ	35mm	70	17	120	
ストッパー	T33	T23	T42	T14	
Vベルト	T23	T33	T14	T42	

(注)原動機とカッタ間の回転部は危険のないようカバー、ガード等で必ず覆って下さい。

### CR型カッタの特徴

#### 刃合わせが極めて容易

回転刃、固定刃ともストレート形状です。  
刃物の再研磨が容易にできるのも魅力。  
ホイールは一体型、さらに大径重量で威力を発揮します。



### CR型カッタの特徴

#### 簡単 フレーム オープン (ロール部・カバー関係)

刃物交換・点検・掃除など容易なメンテナンス。

